

Grauwacke breuksteen voor FC-Twente stadion

De Beijer Bouwgrondstoffen BV uit Kekerdom heeft voor het FC-Twente stadion Grauwacke breuksteen geleverd voor de bouw van een 'schanskorvenmuur'.

De vraag naar Grauwacke breuksteen is als volgt ontstaan. Voor een ambitieuze en nette club als FC-Twente is het noodzaak om supporters-ongeregeligheden te voorkomen. Cruciaal belang daarvan is om de supporters van de bezoekende club gescheiden te houden van het thuispubliek. Hierdoor is er in de ontwerpplannen van het stadion rekening gehouden met een goede logistieke scheiding tussen het uit- en thuispubliek, in de vorm van een lange afscheidingsmuur aan

de achterkant van het stadion. Doordat er geen 'saai' betonnen muur mocht worden gebouwd in verband met de exposure van het stadion, is men op zoek gegaan naar materiaal met een mooie uitstraling. Uiteindelijk is er gekozen voor een 'schanskorvenmuur', gevuld met Grauwacke breuksteen van de Beijer Bouwgrondstoffen BV.

Totaal is er voor het Grolschveste-project ongeveer 255 ton aan Grauwacke breuk-

steen 80/120 millimeter geleverd per as. Vervolgens is de Grauwacke breuksteen door een aannemer toegepast als vulmateriaal voor

schanskorven. Het resultaat is een prachtige muur geworden met een natuurlijke uitstraling, gevuld met breuksteen.

Grauwacke breuksteen is zeer goed toepasbaar als vulmateriaal voor schanskorven.

Voor schanskorven zijn 80/120 millimeter (zie foto) of 80/150 millimeter geschikte afmetingen die veel worden geleverd. Schanskorven zijn functioneel, duurzaam, natuurvriendelijk en in vrijwel elke omgeving te plaatsen. Bijvoorbeeld als keermuur, waterkering, geluidswal en als beschoeiing in de weg- en waterbouw. Daarnaast kunnen schanskorven worden ingezet als toegangsblokkering, of ter verfraaiing van de omgeving.



De Beijer Bouwgrondstoffen BV
www.debeijerbv.com
Standnr. 341



Perfe vacu nieuw

Nimatech is fab
zuigen en te ver
'9-frame', zowel
waarde van deze

Een vacuümsyste
cuümpomp en éé
pen. Een veel gek
bouwpakket waar
wordt uitgebreid
cuümuniteit van 10
hiervan is, dat er
sluitingen een aa
nap of tegelaanzu
De opbouw wordt
de kraan gemonte
te kleur voor een