

WAT IS AQUADO®?

Aquado® is een unieke waterdoorlatende halfverharding met en natuurlijke uitstraling. Het is breed toepasbaar en eenvoudig aan te brengen. De fundatie onder de Aquado® moet waterdoorlatend zijn. Gebruik bijvoorbeeld Quarzitische Grauwacke 2/32 mm of drainzand. Voor de juiste opbouw hebben wij een verwerkingsadvies beschikbaar.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- Water- en luchtdoorlatend
- Stabiel wegens hoge haakweerstand
- Stof-arm
- Natuurlijke gebiedseigen uitstraling
- 100% herbruikbaar
- Eenvoudig te verwerken en herstellen
- Voorzien van een verwerkingsadvies

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Wandel- en fietspaden
- Begraafplaatsen
- Erfverhardingen
- Speeltuinen
- Recreatieparken
- Parkeerplaatsen
- Kinderboerderijen
- Dierentuinen
- Attractieparken
- Tuinen en parken

Indien u interesse heeft in Aquado® producten of andere halfverhardingen, vraag dan geheel vrijblijvend een offerte aan. U kunt een e-mail sturen naar info@halfverharding.nl of bellen met 088-4006360 voor meer informatie.

HALFVERHARDING

info@halfverharding.nl
088 - 4006 360

Onderdeel van DEBEIJER NATUURLIJK.

AQUADO®

PARAMETER	SPECIFICATIE
Productnaam	Aquado
Korrelmaat	0/8 mm (en 0/16 mm onderlaag*)
Type halfverharding	Ongebonden waterdoorlatend
Herkomst	Het basiscomponent is Nederlands product
Soortelijk gewicht los	ca. 1750 kg/m3
Soortelijk gewicht verdicht	ca. 2000 kg/m3

PRODUCTNAAM	KLEUR	WATERDOORLATENDHEID
Aquado Natural	Wit/grijs gemeleerd	> 5,7E^-05 m/s
Aquado Universal	Antraciet	> 5,7E^-05 m/s
Aquado Royal	Bont	> 1,1E^-05 m/s
Aquado Original	Rood	> 7,0E^-05 m/s
Aquado General	Geel	> 1,1E^-05 m/s

*Aquado Mineral 0/16 mm (onderlaag) >4,3E^-06 m/s
Let op: Aquado Mineral 0/16 mm is enkel als onderlaag verkrijgbaar en dient te allen tijde te worden afgedekt met een 0/8 mm toplaag.

HALFVERHARDING

info@halfverharding.nl
088 - 4006 360

Onderdeel van DEBEIJER NATUURLIJK